

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 1/PSK/1/18



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płyta stropowa kanałowa S-450

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Stosowana przy realizacji stropów międzykondygnacyjnych, dachów itp., gdzie prefabrykaty są zabezpieczone przed przenikaniem wody.

3. Producent:

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
inż. Kazimierz Ginter
Zakład Pracy Chronionej
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

5. Norma zharmonizowana:

EN 1168:2005/A3:2011 „Prefabrykaty z betonu – Płyty kanałowe”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej nr jedn. 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe:
Wytrzymałość betonu na ściskanie	37 N/mm ²
Wytrzymałość stali na rozciąganie	550 N/mm ²
Granica plastyczności stali	500 N/mm ²
Nośność	4,5 [kN/m ²]
Odporność ogniowa	REI 60
Izolacyjność od dźwięków powietrznych i izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	NPD
Właściwości geometryczne	- długość ± 25 mm, - szerokość ± 5 mm, - grubość ± 15 mm
Trwałość	Klasa ekspozycji X0, XC1, XF1

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (-a):

Chojnice, dn. 28.02.2018r.

WŁAŚCICIEL ZAKŁADU


inż. Kazimierz Ginter