



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 47/PD/2017

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Płyty drogowe pełne, prefabrykowane, żelbetowe
Płyta drogowa:
300cm x 100cm x 15cm; 300cm x 100cm x 18cm; 300cm x 100cm x 20cm;
300cm x 125cm x 15cm; 300cm x 125cm x 18cm; 300cm x 125cm x 20cm;
300cm x 150cm x 15cm; 300cm x 150cm x 18cm; 300cm x 150cm x 20cm;
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Płyta drogowa:
300cm x 100cm x 15cm; 300cm x 100cm x 18cm; 300cm x 100cm x 20cm;
300cm x 125cm x 15cm; 300cm x 125cm x 18cm; 300cm x 125cm x 20cm;
300cm x 150cm x 15cm; 300cm x 150cm x 18cm; 300cm x 150cm x 20cm;
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Płyty drogowe stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni ulic, placów składowych, parkingów i dróg dojazdowych.
Zakres stosowania zgodnie z pkt 3.2 Aprobaty Technicznej IBDiM Nr AT/2006-03-2013/2
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych
inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
- Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna: **Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2013/2 z dnia 28.04.2016 r.**
Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie	≥ C25/30
Odchyłki od wymiarów	Długość: ± 10mm Szerokość: ± 5mm* lub ± 10mm Grubość: ± 5mm
Odporność na działanie mrozu	≥ F 100 ≥ F 150**
Grubość otuliny***	30mm ± 5mm
Odporność na ścieranie**	≤ 18000/5000 mm ³ /mm ²
Nasiąkliwość	≤ 5%

* dotyczy płyt 300cm x 100cm x 15cm; 300cm x 100cm x 18cm; 300cm x 100cm x 20cm;

** nie dotyczy elementów do nawierzchni tymczasowych

*** dotyczy głównych prętów zbrojeniowych

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Chojnice, 01.12.2017r.
(miejsce i data wydania)

Technolog ds. produkcji
i jakości
inż. Daniel Tramski
(podpis)