

# KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 01/PD/JOMB/KOT-2021/0664/W2



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
**Płyta drogowa wielootworowa, żelbetowa JOMB – (C30/37)**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego  
**Płyta drogowa wielootworowa, żelbetowa JOMB (C30/37)**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Płyty drogowe wielootworowe są przeznaczone do stosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie dróg publicznych z ograniczeniem do dróg lokalnych oznaczonych symbolem L, dróg lokalnych oznaczonych symbolem D, dróg wewnętrznych bez ograniczeń, do budowy stałych i tymczasowych nawierzchni dróg, parkingów i placów.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych  
inż. Kazimierz Ginter Zakład Pracy Chronionej  
ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:  
**Nie dotyczy.**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy.**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwy akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy.**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2021/0664 wydanie 2**  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy.**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	≥ C30/37	PN-EN 206+A2:2021-08
Nasiąkliwość	≤ 5% (m/m)	PN-B-06250:1988
Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≥ F 150	PN-B-06265:2022-08
Odporność na ścieranie	≤ 18 000 / 5 000 (mm <sup>3</sup> /mm <sup>2</sup> )	PN-EN 1339:2005
Odporność na poślizg	≥ 60 USRV	PN-EN 1339:2005

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a):

**PEŁNOMOCNIK**  
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

**TECHNOLOG BETONU**  
inż. Daniel Trzynski

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Chojnice, 14.04.2026r.  
(miejsce i data wydania)

  
(podpis)

# INFORMACJE DODATKOWE DO PRODUKOWANEGO WYROBU



Dotyczy: **KDWU nr 01/PD/JOMB/KOT-2021/0664/W2**

Typ wyrobu budowlanego: **Płyta drogowa wielootworowa, żelbetowa JOMB (C30/37)**

Krajowa specyfikacja techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2021/0664 wydanie 2**

Warunki stosowania wyrobu:

**Wyrób budowlany należy stosować zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, zakresem i warunkami, które podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi należy uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, ze zm. ).**

**Wyrób należy wbudowywać zgodnie z instrukcją montażu producenta dostępną na stronie internetowej [www.ginter.pl](http://www.ginter.pl)**

Inne cechy wyrobu:

Cecha wyrobu	Kryteria oceny zgodności:
Aspekty wizualne	wg PN-EN 1339:2005
Wymagania dla stali zbrojeniowej	wg PN-H-93220; PN-H-93250; PN-EN 10080
Grubość otuliny prętów głównych zbrojeniowych	30±5 [mm]
Odchyłka od wymiarów nominalnych:	
- długość:	± 30 [mm]
- szerokość:	+ 15, - 10 [mm]
- wysokość:	+ 10, - 10 [mm]
<b>Uwagi dodatkowe:</b>	
Wyroby do wewnętrznego i zewnętrznego stosowania podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odładzających.	

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr **01/PD/JOMB/KOT-2021/0664/W2** i podane w pkt. 2 oznaczenie typu wyrobu „ Płyta drogowa wielootworowa, żelbetowa JOMB (C30/37) ” dotyczy następujących produktów:

- PŁYTA DR"JOMB"75/100/12,5 ST. FOR
- PŁYTA DR"JOMB"75/100/12,5 ST. NOW.FOR
- PŁYTA DR"JOMB"75/100/12,5 TECH
- PŁYTA DR"JOMB"75/100/12,5 ŚREDNIA

**Powierzchnia licowa:** zacierana


**Kolor:** szary.

**PEŁNOMOCNIK**  
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

**TECHNOLOG BETONU**  
*inż. Daniel Trzynski*

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Chojnice, 14.04.2026r.  
(miejsce i data wydania)

  
(podpis)